

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM20212

OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Product type	Colonnette
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Anodisé

### Complémentaires

Colour	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	430 mm
Largeur	116 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,045 kg
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	74,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	69,26 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------