

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM20505

## OptiLine 70 - colonne fixe 2 faces 3,17- 3,57m



### Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression

### Complémentaires

Additional information	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	3170...3570 mm
Profondeur	118 mm
Largeur	120 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,8 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	310 cm

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---