

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20610

OptiLine 70 - colonnette aluminium 2 faces 4x140mm



Principales

Gamme de produits	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Colonnette
Product type	Colonnette
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Anodisé

Complémentaires

Colour	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	613 mm
Largeur	164 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN-AW-6063 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,2 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,4 cm
Largeur de l'emballage 1	16,4 cm
Longueur de l'emballage 1	61,3 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------