

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20800

OptiLine 45 et 70 - perche d'alim. par le haut -
3200 x Ø52mm - alu. Anodisé



Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit ou équipement	Alimentation du câble

Complémentaires

Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Couleur	Naturel
Quantité du lot	Lot de 1
Conformité	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Matière	Aluminium anodized
Hauteur	3200 mm
Diamètre	52 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,180 kg
Hauteur de l'emballage 1	31,800 dm
Largeur de l'emballage 1	0,520 dm
Longueur de l'emballage 1	0,520 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------