

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20806

OptiLine 45 et 70 - conduit flexible

Ø55x2000mm - gris - au mètre linéaire



Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit ou équipement	Flexible

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Couleur	Aluminium metallic
Quantité du lot	2 m
Conformité	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Matière	Polyuréthane
Hauteur	2000 mm
Diamètre	55 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,269 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,625 dm
Largeur de l'emballage 1	1,950 dm
Longueur de l'emballage 1	2,300 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------