

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20807

OptiLine 45 et 70 - conduit flexible

Ø55x2000mm - blanc - au mètre linéaire



Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit ou équipement	Flexible

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Couleur	Polar white
Quantité du lot	2 m
Conformité	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Matière	Polyuréthane NCS S 0402-B91G
Hauteur	2000 mm
Diamètre	55 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	190,000 g
Hauteur de l'emballage 1	27,000 mm
Largeur de l'emballage 1	1000,000 mm
Longueur de l'emballage 1	55,000 mm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------