

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20808

OptiLine 45 - socle de colonne mobile
Ø317mm



Principales

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Système d'installation de câblage | Pôle |
| Type de produit ou équipement | Novateur |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de pôle | À une face À deux faces |
| Couleur | Gris (RAL 9007) |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Finition de surface | Anodisé Laqué |
| Mode de fixation du pôle | Installation mobile |
| Mode de fixation | Installation mobile |
| Matière | Fonte moulée peint |
| Hauteur | 29 mm |
| Diamètre | 317 mm |
| Segment de marché | Petit commerce Résidentiel |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP30 |

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 11,400 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 29,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 317,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 317,000 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|