

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20809

OptiLine 45, socle de colonne mobile 250 x 346 mm



Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Novateur

Complémentaires

Type de pôle	À une face
Couleur	Gris (RAL 9007)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Mode de fixation	Installation mobile
Matière	Fonte moulée peint
Longueur	346 mm
Hauteur	33 mm
Largeur	250 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10,729 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	34 cm
Longueur de l'emballage 1	35,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	49
Poids de l'emballage 2	668,6 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------