

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20810P

OptiLine 45, joint de faux-plafond autoadhésif pour colonne 89 x 68 mm



Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Pot pour dalle de faux-plafond

Complémentaires

Type de pôle	À une face
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Autoadhésif
Matière	PS (polystyrène)
Longueur	129 mm
Hauteur	1 mm
Largeur	108 mm



Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,000 g
Hauteur de l'emballage 1	1,000 mm
Largeur de l'emballage 1	108,000 mm
Longueur de l'emballage 1	129,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------