

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20812P

OptiLine 45 - pot pour dalle de faux-plafond Ø ext. 161mm



Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises Pôle
Type de produit ou équipement	Pot pour dalle de faux-plafond

Complémentaires

Type de pôle	Deux boîtes d'installation À deux faces Une boîte d'installation À une face
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 1
Conformité	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Mode de fixation	Avec 3 pinces
Matière	PC/ABS

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	145 g
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------