

Fiche produit

Caractéristiques

ISM50330

OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton
75-95x183x222mm pour ISM50636/38



Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Boîtier d'encastrement chappé
Type de sol	Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Colour	Gris clair
Quantity package 1 / unit	1 pièce

Complémentaires

Mode de fixation	Coulage
Nombre de modules	Sans modules
Product material	Polypropylène
Longueur	222 mm
Hauteur	75...95 mm
Largeur	183 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	274,000 g
Hauteur de l'emballage 1	183,000 mm
Largeur de l'emballage 1	95,000 mm
Longueur de l'emballage 1	265,000 mm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------