

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM50520

OptiLine 45 - trappe passage câbles en plancher tech. & dalle bét. 33x199x199 mm



### Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Boîte d'encastrement
Type de sol	Sol de cavité Sol surélevé Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Carré
Colour	Gris (RAL 7011)
Quantity package 1 / unit	1 pièce

### Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Product material	Steel PA6
Longueur	199 mm
Hauteur	33 mm
Largeur	199 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	778,000 g
---------------------------	-----------

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------