

Fiche produit

Caractéristiques

ISM50530

OptiLine 45 - trappe passage câbles en plancher tech. & dalle bét 33x199x276 mm



Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Boîte d'encastrement
Type de sol	Sol de cavité Sol à revêtement Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Colour	Gris (RAL 7011)
Quantity package 1 / unit	1 pièce

Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Product material	Steel PA6
Longueur	199 mm
Hauteur	33 mm
Largeur	276 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,343 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	5,776 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------