

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM50807

OptiLine 45 - garnitures linoléum pour  
ISM50624 et ISM50520



### Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Habillage de couvercle
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Carré
Colour	Grey
Quantity package 1 / unit	1 pièce

### Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Product material	Linoleum
Longueur	167 mm
Hauteur	6 mm
Largeur	139 mm

### Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	133 g
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	13,787 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------