

Fiche produit

Caractéristiques

ISM50823

OptiLine 45, étrier à vis sandwich



Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Griffe pour prise en sandwich
Type de sol	Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Carré Rectangulaire
Colour	Bleu (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	2 pièces

Complémentaires

Suitable for	Pour boîte de distribution au sol
Nombre de modules	Sans modules
Product material	PA6 Steel
Longueur	25 mm
Hauteur	58 mm
Largeur	12 mm

Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	27 g
Hauteur de l'emballage 2	2 cm
Largeur de l'emballage 2	17 cm
Longueur de l'emballage 2	17 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	100
Poids de l'emballage 3	2,01 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------