

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Box - passe-câble - Ø4-40 - perçage Ø44mm - gris RAL7035 - IP55

ISM71074

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Passe-câble
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	10 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Matière	SBS (styrène butadiène styrène)
Diamètre extérieur du câble	4...40 mm
Diamètre de perçage	44 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IP	IP55

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 cm
Longueur de l'emballage 1	1,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	4,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	93,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,660 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non