

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm - métallique - clé 455

KAXZ1S191

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                    | Harmony Series K                                         |
| Type de produit ou équipement       | Tête de commutateur à came                               |
| Nom de composant                    | KAX                                                      |
| Compatibilité produit               | Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm |
| Type de tête du contrôleur à came   | Avec lunette Ø 28,5 mm, métal                            |
| Type de commande                    | clé clé 455                                              |
| Cadenassage de la commande rotative | Sans                                                     |
| Présentation de l'étiquette         | Avec noir mat marquage                                   |
| Angle de commutation                | 90 °                                                     |

### Complémentaires

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Durée de vie mécanique   | 1000000 cycle |
| Largeur hors tout CAO    | 29 mm         |
| Hauteur hors tout CAO    | 29 mm         |
| Profondeur hors tout CAO | 21 mm         |
| Poids Net                | 0,065 kg      |
| Code de compatibilité    | KAX           |

### Environnement

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection                       | TC                                                             |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...55 °C                                                    |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...70 °C                                                    |
| Tenue aux chocs mécaniques                     | 30 gn se conformer à CEI 68-2-27                               |
| Tenue aux vibrations                           | 5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6               |
| Degré de protection IP                         | IP65 se conformer à CEI 529<br>IP65 se conformer à NF C 20-010 |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 3,100 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 3,100 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 1      | 6,000 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 67,000 g   |
| Type d'emballage 2             | S01        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm      |
| Largeur de l'emballage 2       | 15 cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm      |
| Poids de l'emballage 2         | 3,550 kg   |
| Type d'emballage 3             | P06        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1600       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 121,600 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

### Use Better

| 🗑️ Matières et Substances     |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |     |
|--------------------------|-----|
| Reprise                  | Oui |