Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KBB - élément droit 40A - 2m blanc - 1L+N+PE 2 fenêtres

KBB40ED2202W

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom de l'appareil	KBB
Type d'offre	Classique
Type de produit ou équipement	Longueur droite
Description du jeu de barre	Longueur de distribution
Application de l'appareil	Distribution de prises électriques Éclairage
[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 35 °C 25 A à 35 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L + N + PE
Nombre de circuits	1
Nombre de sorties de dérivation	2
Type de commande	Sans
Mode d'installation	Par vis

Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	0,94 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	9,6 kA
Limite de contrainte thermique	900 kA².s
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
THDI	0…15 % 40 A 15…33 % 32 A 33…100 % 28 A
Chute de tension maximale	<0,3 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,28 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,25 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,22 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Largeur	30 mm
Hauteur	46 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur	2 m
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids Net	1,7 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à EN/IEC 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…35 °C (100 % de In) 35…40 °C (99 % de In) 40…45 °C (93 % de In) 45…50 °C (89 % de In) 50…55 °C (85 % de In)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	214,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,600 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	13,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	215,000 cm
Poids de l'emballage 2	23,000 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	51,000 cm
Largeur de l'emballage 3	65,000 cm
Longueur de l'emballage 3	220,000 cm
Poids de l'emballage 3	279,200 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**