# Fiche technique du produit

Spécifications



## MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 4 modules IP65

KDR35111

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Kaedra |
| **Nom du produit** | Kaedra XT |
| **Type de produit ou équipement** | Coffret étanche |
| **Type de coffret** | Mini-coffret pour appareillage modulaire |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Installation du coffret** | Saillie |
| **Pas de 9 mm** | 8 |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 4 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 4 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 1 |
| **Classe d'isolation électrique** | Double isolation<br>Classe II |
| **Type de face avant** | Fumé |
| **[In] courant nominal** | 32 A |
| **Type de rail** | DIN |
| **Entrée de câble** | : pré-découpe |
| **Nombre de prédéfonçages PG et ISO** | 2 Pg 16/21<br>4 Pg 16 |
| **Description des options de verrouillage** | Avec clé |
| **Matière du coffret** | Enveloppe : polymère auto-extinguible |
| **Largeur** | 110 mm |
| **Hauteur** | 200 mm |
| **Profondeur** | 119 mm |
| **Couleur** | Gris clair (RAL 7035) |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24<br>EN 62262 |
| **Tenue au feu** | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| **Degré de protection IP** | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK09 se conformer à EN 50102 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Tenue mécanique** | Chocs se conformer à ISO 179-1 A1 |
| **Caractéristiques environnement (UV)** | Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013<br>Résistant aux UV : classe 5 se conformer à ISO 4582 : 2010 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…60 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 11,800 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 10,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 19,300 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 560,000 g |
| **Type d'emballage 2** | CAR |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 25,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 42,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 46,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 6,800 kg |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 144 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 132,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Le produit contient des halogènes au-delà des seuils** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |