

## Fiche produit

### Caractéristiques

# KDR35170

Kaetra XT coffret étanche pour appareillage modulaire 3rangées de 16modules IP65



### Principales

Gamme	Kaetra
Nom du produit	Kaetra XT
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret pour appareillage modulaire

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	16
Nombre total de modules de 18 mm	48
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Type de face avant	Fumé
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	: entrée défonçable
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	4 PG13,5 1 Pg 29/36 1 Pg 29 6 Pg 21 16 Pg 16
Verrouillages optionnels	Avec clé
Matière du coffret	Enveloppe: polymère auto-extinguible
Largeur	320 mm
Hauteur	550 mm
Profondeur	125 mm
Couleur	Light grey (RAL 7035)

### Environnement

Normes	EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 50102
Robustesse mécanique	Chocs se conformer à ISO 179-1 A1
Environmental characteristics (UV)	Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013 Résistant aux UV: classe 5 se conformer à ISO 4582:2010
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,470 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,520 dm
Largeur de l'emballage 1	3,350 dm
Longueur de l'emballage 1	5,630 dm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------