

# Fiche produit

## Caractéristiques

# KH040SD9502

## Canalis KH - coffret - 400APEHLA AVECMULLERT2



### Principales

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Canalis                                                                                                                                                |
| Compatibilité de gamme        | Canalis (KT) gaine électrique du jeu de barres<br>Canalis (KH) gaine électrique du jeu de barres                                                       |
| Type de produit ou équipement | Unité de dérivation                                                                                                                                    |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec<br>KH type plug-in trappes<br>Canalis KHF et KGF gaine électrique du jeu de<br>barresplug-in trappes |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 400 A                                                                                                                                                  |
| Protection type               | Sectionneur muller: DIN fusible, taille 2 - 400 A                                                                                                      |
| Équipement fournis            | Interrupteur-sectionneur                                                                                                                               |
| Mode d'installation           | Plug-in avec système d'auto-serrage                                                                                                                    |
| Polarité dérivation           | 3L+PEN                                                                                                                                                 |

### Complémentaires

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Application                                | Distribution de puissance moyenne       |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 690 V                                   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV                                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 800 V                                   |
| Fréquence du réseau                        | 50/60 Hz                                |
| Door/cover opening side                    | Avant                                   |
| Normes                                     | CEI 61641<br>CEI 61439-1<br>CEI 61439-6 |
| Couleur                                    | Blanc (RAL 9001)                        |
| Largeur                                    | 680 mm                                  |
| Profondeur                                 | 285 mm                                  |
| Hauteur                                    | 460 mm                                  |
| Poids du produit                           | 39 kg                                   |

### Environnement

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Système de mise à la terre | TN-C                          |
| Degré de protection IP     | IP43 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK         | IK08 se conformer à CEI 62262 |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 63,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 65,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 82,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 80,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|