

## Fiche produit

### Caractéristiques

# KHB0250SE4

Canalis KH-Coffret dérivation débrosch. 250A  
3P+N+PE-Inter. sectionneur fusibles



### Principales

Gamme de produit	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis (KT) gaine électrique du jeu de barres Canalis (KH)
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Compatibilité des canalisations préfabriquées	Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KH type plug-in trappes Canalis KHF et KGF gaine électrique du jeu de barresplug-in trappes
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 35 °C
Type de protection	Sectionneur fusibles: DIN fusible, taille 1
Équipement fournis	fusible
Mode d'installation	Plug-in avec système d'auto-serrage
Polarité dérivation	3L+N+PE
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Complémentaires

Application	Distribution de forte puissance
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Poignée rotative
Raccordement électrique	Borne serre-câble - ISO32 - câble : 150 mm <sup>2</sup> (x1) - pour L/N Borne serre-câble - ISO32 - câble : 70 mm <sup>2</sup> (x1) - pour PE
Côté ouverture porte/couvercle	Avant
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par étirage
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6 CEI 61641
Largeur	664 mm
Profondeur	490 mm
Hauteur	403 mm
Poids du produit	33 kg

### Environnement

Système de mise à la terre	TT TN-S IT
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	61 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	72 cm
Poids de l'emballage 1	41 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------