# Fiche technique du produit

Spécifications

## Canalis KNA - élément droit 63A - 3m blanc 3 fenêtres

KNA63ED4303

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Canalis |
| **Nom du produit** | KN |
| **Type de produit ou équipement** | Longueur droite |
| **Application de l'appareil** | Distribution de faible puissance |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 63 A à 35 °C |
| **Polarité gaine électrique du jeu de barre** | 3L + PEN<br>3L + N + PE |
| **Nombre de sorties de dérivation** | 3 |
| **Longueur** | 3 m |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 230...500 V |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 6 kV |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 500 V |
| **[Icw] courant assigné de courte durée admissible** | 1,4 kA |
| **[Ipk] courant assigné de crête admissible** | 11 kA |
| **Raccordement électrique** | Contact coulissant lubrifié |
| **Champ magnétique rayonné** | 0,063 µT |
| **Limite de contrainte thermique** | 1980 kA².s |
| **THDI** | 0…15 % 63 A<br>15…33 % 50 A<br>33…100 % 40 A |
| **Chute de tension maximale** | <0,178 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,169 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,155 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,140 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long |
| **Mode d'installation** | Par vis |
| **Position neutre** | Haut |
| **Nombre de circuits** | 1 |
| **Type de commande** | Sans |
| **Normes** | CEI 61439-6 |
| **Largeur** | 92 mm |
| **Profondeur** | 27,5 mm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Blanc (RAL 9001) |
| **Poids Net** | 5,7 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 0…35 °C (100 % de In)<br>35…40 °C (97 % de In)<br>40…45 °C (94 % de In)<br>45…50 °C (91 % de In)<br>50…55 °C (87 % de In) |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 4,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 10,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 310,0 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 5,0 kg |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 4 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 10,9 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 15,6 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 314 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 21 kg |
| **Type d'emballage 3** | PAL |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 48 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 44,3 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 64 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 320 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 272 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Règlementation REACh | Référence contenant des SVHC au-delà du seuil |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |