

# Fiche produit Caractéristiques

# KSA400ABCB4 CANALIS BOITE COM POUR AL IM. 400A





| Principales                      |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme de produit                 | Canalis                           |
| Nom du produit                   | KS                                |
| Nom de l'appareil                | KSA                               |
| Compatibilité produit            | Canalis KSA busbar trunking 400 A |
| Type d'offre                     | Advanced                          |
| Type de produit ou équipement    | Boîte de communication            |
| Matière des barres               | Aluminium                         |
| Tension assignée de service (Us) | 230690 V                          |
| Nombre de circuits               | 1                                 |
| Type de protection               | Sans protection                   |
| Type de commande                 | Communicant                       |
| Couleur                          | Blanc (RAL 9001)                  |

# Complémentaires

| Equipement inclus      | Cache isolant              |
|------------------------|----------------------------|
| Emplacement de montage | Unités d'alimentation      |
| Support de montage     | Jeu de barres              |
| Matière du corps       | Métal                      |
| Largeur                | 411,5 mm                   |
| Profondeur             | 127 mm                     |
| Hauteur                | 350 mm                     |
| Poids du produit       | 5,3 kg                     |
| Normes                 | CEI 61439-1<br>CEI 61439-6 |

#### Environnement

| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
|------------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK     | IK08 se conformer à CEI 62262 |

### Emballage

| Type d'emballage 1             | PCE     |  |
|--------------------------------|---------|--|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 23,0 cm |  |
| Largeur de l'emballage 1       | 41,0 cm |  |
| Longueur de l'emballage 1      | 43,5 cm |  |
| Poids de l'emballage 1         | 5,8 kg  |  |
| Type d'emballage 2             | PAL     |  |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6       |  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 62,0 cm |  |
| Largeur de l'emballage 2       | 85,0 cm |  |
| Longueur de l'emballage 2      | 92,0 cm |  |
| Poids de l'emballage 2         | 61,0 kg |  |

# Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh                    | ☑ Déclaration REACh  |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  Déclaration RoHS UE  |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | ☑ Déclaration RoHS Pour La Chine   |
| Information sur les exemptions RoHS | <b>☑</b> Oui   |
| Profil environnemental              | Profil Environnemental Du Produit  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon<br>un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une<br>poubelle d'ordures ménagères. |

# Garantie contractuelle

| Garantie 18 months |
|--------------------|
|--------------------|