
# Fiche technique du produit

Spécifications



## Canalis KSA - tronçon droit 630A - 3m - 6 sorties de dérivation

KSA630ED4306

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Canalis |
| **Nom de l'appareil** | KSA |
| **Type d'offre** | Classique |
| **Type de produit ou équipement** | Goulotte jeu de barre |
| **Description du jeu de barre** | Longueur de distribution horizontale |
| **Compatibilité produit** | Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A |
| **Matière des barres** | Aluminium |
| **Polarité gaine électrique du jeu de barre** | 3L + N + PE |
| **Nombre de sorties de dérivation** | 6 |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 630 A à 35 °C |
| **Degré de protection IP** | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| **Mode d'installation** | Par vis |
| **Type de dimension** | Fixe |
| **Longueur** | 3 m |
| **Couleur** | Blanc (RAL 9001) |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Nombre de pôles** | 4 |
| **Position neutre** | Haut |
| **Position de montage** | Horizontal |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 230...690 V |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 8 kV |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 690 V |
| **[Icw] courant assigné de courte durée admissible** | 32,1 kA |
| **[Ipk] courant assigné de crête admissible** | 67,5 kA |
| **Raccordement électrique** | Contact coulissant lubrifié |
| **Largeur** | 113 mm |
| **Hauteur** | 146 mm |
| **Poids Net** | 36,4 kg |
| **Distance entre dérivations** | 1000 mm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Champ magnétique rayonné** | 0,89 µT |
| **Limite de contrainte thermique** | 1225000 kA².s |
| **THDI** | 0…15 % 630 A<br>15…33 % 500 A<br>33…100 % 400 A |
| **Chute de tension maximale** | <0,011 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,013 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,013 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,012 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long |
| **Normes** | CEI 61439-1<br>CEI 61439-6 |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 35 °C (sans déclassement)<br>55 °C (avec facteur de réduction) |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 17,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 12,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 313,75 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 37,4 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAL |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 49,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 66,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 318,0 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 468,8 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Règlementation REACh | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |