

Fiche produit

Caractéristiques

KSB250HD502

Canalis KS - coffret dérivation 250A

interrupteur-sectionneur fus. DIN - 3L+PEN

Principales

Gamme de produit	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis KS gaine électrique du jeu de barres
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Compatibilité des canalisations préfabriquées	Canalis KS gaine électrique du jeu de barresplug-in
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 35 °C
Type de protection	FuPacT ISFT sectionneur fusibles: DIN fusible, taille NH1
Équipement fournis	fusible
Mode d'installation	Plug-in avec système d'auto-serrage
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Application	Distribution de forte puissance
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
Raccordement électrique	Câble presse étoupe - ISO63 (x2)
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6
Matière du corps	Métal

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	31 cm
Largeur de l'emballage 1	43,5 cm
Longueur de l'emballage 1	54 cm
Poids de l'emballage 1	16 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Règlement RoHS chinois	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Communication environnementale	 Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------