

Fiche produit

Caractéristiques

LA9G81

Terminal block for TeSys Giga contactor LC1G, control module, push-in terminals



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Connecteur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	≤ 600 V 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A
Tension de tenue à fréquence de courte durée	3 kV 1 minute
Nombre de broches	3
Quantité du lot	Lot de 1
Mode de raccordement	Control circuit: push-in 1 0.2...2.5 mm ² - cable stiffness: solid stranded without cable end Control circuit: push-in 1 0.25...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible with cable end Control circuit: push-in 2 0.5...1.0 mm ² with cable end
Hauteur	15 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	26 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3 conforming to IEC 60947-1
Altitude de fonctionnement	3000 m sans 5000 m with derating factor
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifications du produit	Certificat CEI CE UL CSA CCC Marine EAC
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529

Offer Sustainability

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine