


Fiche technique du produit

Spécifications

Adaptateur de connexion à ressort pour le relais de surcharge TeSys G



LA9G82

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Connecteur
Application de l'appareil	Circuit de commande
Compatibilité de gamme	TeSys G
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Tension nominale	600 V CA 50/60 Hz UL 600 V CA 50/60 Hz CEI
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A
Nombre de broches	4
Tension d'essai diélectrique	3000 kV CA, 1 minute
Catégorie de surtension	III
Mode de raccordement	Circuit de commande: push-in 1 câble(s) 0,2...2,5 mm ² multibrin torsadé rigide sans embout Circuit de commande: push-in 1 câble(s) 0,25...2,5 mm ² flexible avec embout Circuit de commande: push-in 2 câble(s) 0,5...1,0 mm ² avec embout
Poids Net	0,05 kg
Hauteur	15 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	36 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-60...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	15,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	566,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.