

Fiche technique du produit

Spécifications



Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disjoncteur moteur - indépendant

LA9LB920

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys U TeSys GV2
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de protection
Type de produit ou équipement	Module de limitation de courant
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys U TeSys TeSys GV2
Compatibilité produit	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
Fonction du module	Augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Emplacement de montage	Rail DIN 35 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
[Ith] courant thermique conventionnel	63 A se conformer à CEI 60947-1
Seuil d'activation	1000 A
Pouvoir de coupure	<= 100 kA en fonction du dispositif de protection
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1

Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm² rigide Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm² rigide Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm² flexible sans embout Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm² flexible sans embout Borniers à vis-étrier 1 1,5...16 mm² flexible avec embout Borniers à vis-étrier 2 1,5...4 mm² flexible avec embout
Couple de serrage	2,2 N.m
Poids Net	0,32 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	15,7 cm
Poids de l'emballage (Kg)	346,9 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,494 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive POP	Aucun POP

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.