

LADT4

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers



Principales

| | |
|---------------------------------------|--|
| Gamme | TeSys TeSys Deca |
| Nom du produit | TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Bloc de contact auxiliaire temporisation |
| Compatibilité de gamme | TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F |
| Emplacement de montage | Façade |
| Composition des pôles | 1 NO + 1 NF |
| Fonctionnement des contacts | Temps de réponse |
| Type de minuterie | Travail |
| Plage de temporisation | 10...180 s |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 25...400 Hz |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 6 A à 120 V AC-15 1,04 A à 690 V AC-15 0,55 A à 125 V DC-13 0,1 A à 600 V DC-13 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V se conformer à CEI 60947-5-1 600 V se conformer à UL 60947-5-1 600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A à <60 °C) |
| Normes | EN/CEI 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
| Certifications du produit | Certificat CEI CE UL CSA CCC EAC UKCA |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 140 A à <= 690 V CA se conformer à CEI 60947-5-1 250 A à <= 690 V CC se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Courant temporaire admissible | 100 A 60 °C 1s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms |
| Type de protection | Fusible gG 10 A |
| Endurance mécanique | 5 Mcycles |
| Courant commuté minimum | 5 mA |
| Tension de commutation minimale | 17 V |
| Temps de non-chevauchement | 1,5 Ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO 1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO |
| Résistance d'isolement | > 10 MΩ |

| | |
|----------------------|---|
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier |
| Couple de serrage | 1,7 N.M - avec tournevis plat Ø 6 mm 1,7 N.M - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2 |
| Hauteur | 48 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Couleur | Gris foncé |

Environnement

| | |
|--|-------------------------------|
| Caractéristique d'environnement | Environnement normal |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Traitement de protection | TH se conformer à CEI 60068 |
| Température ambiante de stockage | -60...80 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -40...70 °C |
| Altitude de fonctionnement | 3000 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 74,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,2 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 24,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 750,0 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 140 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 10,988 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
