

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys LE1D - démarreur en coffret - 35A - bobine 380Vca

LE1D35Q7

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                               | TeSys                                                                                                                                                                                       |
| Nom du produit                      | TeSys LE                                                                                                                                                                                    |
| Nom de l'appareil                   | LE1D                                                                                                                                                                                        |
| Type de produit ou équipement       | Démarreur DOL intégré                                                                                                                                                                       |
| Application de l'appareil           | Standard                                                                                                                                                                                    |
| Catégorie d'emploi                  | AC-3                                                                                                                                                                                        |
| Composition de l'appareil           | Relais de surcharge thermique commandé séparément<br>Contacteur                                                                                                                             |
| Type de commande                    | Bouton poussoir démarrage vert I<br>Bouton poussoir arrêt/remise à zéro rouge O                                                                                                             |
| Puissance moteur kW                 | 15 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz<br>15 kW à 415 V CA 50/60 Hz<br>15 kW à 440 V CA 50/60 Hz<br>7,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz<br>18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz<br>18,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Tension du circuit de commande [Uc] | 380 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                           |

### Complémentaires

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith] | 26,5 A                                                     |
| Nombre d'entrée de câble                            | 2 ISO20 haut<br>2 ISO25 haut<br>2 ISO20 bas<br>2 ISO25 bas |
| Largeur                                             | 101 mm                                                     |
| Hauteur                                             | 201 mm                                                     |
| Profondeur                                          | 153,5 mm                                                   |
| Poids Net                                           | 4,32 kg                                                    |

### Environnement

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60947-4-1                 |
| Certifications du produit                      | CB Scheme<br>CE<br>UKCA       |
| Degré de protection IP                         | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK07 se conformer à CEI 60529 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                    |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Matière                         | Polycarbonate          |
| Caractéristique d'environnement | Environnement standard |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 20,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 16,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 25,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,242 kg  |
| Type d'emballage 2             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 22        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 40,324 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 163 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 39 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0.5 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 113 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 10 kg CO2 eq.                                     |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 37                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                    | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |