Fiche technique du produit

Spécifications



COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 65A BOBINE 380V AVEC BOUTONS

LE1D65AQ7

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE1D
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL intégré
Application de l'appareil	Standard
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur
Type de commande	Bouton poussoir démarrage vert I Bouton poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Puissance moteur kW	30 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz 37 kW à 415 V CA 50/60 Hz 37 kW à 440 V CA 50/60 Hz 37 kW à 500 V CA 50/60 Hz 37 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz 18,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc]	380 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]	65 A
Nombre d'entrée de câble	1 ISO32 haut 3 1 ISO20 + 2 ISO32 bas
Largeur	200 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	158,4 mm
Poids Net	4,85 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-4-1
Certifications du produit	CB Scheme CE UKCA
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C
Matière	Tôle d'acier

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	30,0 cm
Largeur de l'emballage 1	32,0 cm
Longueur de l'emballage 1	41,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**169 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**44 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**113 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**11 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**Fca8840d-4428-4e91-b7c5-ea12269a375c**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**37**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**