# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 22kW - bobine 400Vca

LE3D18V7

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | TeSys |
| **Nom du produit** | TeSys LE |
| **Nom de l'appareil** | LE3D |
| **Type de produit ou équipement** | Démarreur étoile-triangle intégré |
| **Application de l'appareil** | Standard |
| **Matière** | Polycarbonate |
| **Catégorie d'emploi** | AC-3 |
| **Composition de l'appareil** | Relais de surcharge thermique commandé séparément<br>Contacteurs étoile-triangle<br>Verrouillage mécanique |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 18 A AC-3 |
| **Puissance moteur kW** | 11 kW à 220 V CA 50/60 Hz<br>22 kW à 415 V CA 50/60 Hz<br>22 kW à 440 V CA 50/60 Hz<br>18,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz |
| **Tension du circuit de commande [Uc]** | 400 V CA 50/60 Hz |
| **Type de commande** | Bouton poussoir démarrage vert I<br>Bouton poussoir arrêt/remise à zéro rouge O |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Mode de raccordement** | Circuit de puissance : borniers à vis-étrier<br>Circuit de commande : borniers à vis-étrier |
| **Nombre d'entrée de câble** | 2 ISO20 haut<br>2 ISO25 haut<br>2 ISO32 haut<br>2 ISO40 haut<br>2 ISO20 bas<br>2 ISO25 bas<br>2 ISO32 bas<br>2 ISO40 bas |
| **Largeur** | 186 mm |
| **Hauteur** | 348 mm |
| **Profondeur** | 175,5 mm |
| **Poids Net** | 3,75 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK07 se conformer à CEI 60529 |
| **Normes** | CEI 60947-4-1 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…40 °C |
| **Caractéristique d'environnement** | Environnement standard |
| **Certifications du produit** | UKCA |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 29,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 28,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 45,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 3,432 kg |
| **Type d'emballage 2** | P06 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 6 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 75,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 28,592 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **156 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **34 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **9 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b** |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Règlementation REACh | Référence contenant des SVHC au-delà du seuil |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **37** |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |