

Fiche produit Caractéristiques

LE4D12P7

Tesys LE4D - démarreur en coffret - 12A - bobine 230Vca



Principales

TeSys
TeSys LE
LE4D
Démarreur DOL intégré
Standard
Polycarbonate
AC-3
Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur Sectionneur à fusible
12 A AC-3
3 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz 7,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 380/400 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 415 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
230 V CA 50/60 Hz
12 A
16 A 10 x 38 mm aM
Bouton-poussoir démarrage vert l Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	2 entrée câble: ISO20 haut	
	2 entrée câble: ISO25 haut	
	2 entrée câble: ISO32 haut	
	2 entrée câble: ISO40 haut	
	2 entrée câble: ISO20 inférieur	
	2 entrée câble: ISO25 inférieur	
	2 entrée câble: ISO32 inférieur	
	2 entrée câble: ISO40 inférieur	
Largeur	186 mm	
Hauteur	330 mm	
Profondeur	175,5 mm	
Poids du produit	1,96 kg	

Environnement

IP65 se conformer à CEI 60529
IK07 conforming to IEC 60529
IEC 60947-4-1
-540 °C
Standard
_

Emballage

3 - 3 -	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,195 kg
Hauteur de l'emballage 1	34,5 cm
Largeur de l'emballage 1	36 cm
Longueur de l'emballage 1	56 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	27,448 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois