

Fiche produit

Caractéristiques

LE4K065V7

Tesys LE4K - démarreur en coffret - 6A - bobine 400Vca



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE4K
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL intégré
Fonction de l'appareil	Standard
Matériau	Polycarbonate
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur Sectionneur à fusible
[Ie] courant assigné d'emploi	6 A AC-3
Puissance moteur kW	3 KW à 440 V CA 50/60 Hz 1,5 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz 2,2 KW à 380/400 V CA 50/60 Hz 2,2 kW à 415 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V CA 50/60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	6 A
Calibre du fusible à associer	10 A 10 x 38 mm aM
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage vert I Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble: ISO20 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: ISO20 inférieur 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur	175 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	146 mm
Poids du produit	1,45 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 60529
Normes	IEC 60947-4-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,568 kg
Hauteur de l'emballage 1	21,2 cm
Largeur de l'emballage 1	25,6 cm
Longueur de l'emballage 1	22,8 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	36,616 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------