

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys LG1D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 380Vca

LG1D122Q716

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                   | TeSys                                                                                                      |
| Nom du produit                          | TeSys LG                                                                                                   |
| Nom de l'appareil                       | LG1D                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement           | Démarreur DOL intégré                                                                                      |
| Application de l'appareil               | Sécurité                                                                                                   |
| Catégorie d'emploi                      | AC-3                                                                                                       |
| Composition de l'appareil               | Contacteur<br>Interrupteur-sectionneur<br>Disjoncteur                                                      |
| Puissance moteur kW                     | 3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz               |
| Zone de réglage de protection thermique | 9...14 A                                                                                                   |
| Tension du circuit de commande [Uc]     | 380 V CA 50/60 Hz                                                                                          |
| Type de commande                        | Bouton poussoir démarrage blanc I<br>Bouton poussoir stop noir O<br>Poignée rotative arrêt d'urgence rouge |

### Complémentaires

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre d'entrée de câble | 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut<br>4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bas |
| Largeur                  | 175 mm                                              |
| Hauteur                  | 165 mm                                              |
| Profondeur               | 165 mm                                              |
| Poids Net                | 1,27 kg                                             |

### Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Normes                          | CEI 60947-4-1<br>CEI 60204-1  |
| Certifications du produit       | CE<br>UKCA                    |
| Matière                         | Polycarbonate                 |
| Tenue aux chocs IK              | IK07 se conformer à CEI 60529 |
| Degré de protection IP          | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Caractéristique d'environnement | Environnement standard        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 22,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 23,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 26,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,918 kg  |
| Type d'emballage 2             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 36,088 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 110                                               |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                  |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                        | Conforme aux dérogations             |
| Numéro SCIP                                                                                              | 7e14df67-eba2-4420-9585-9bffc1c2bbc8 |
| Régulation REACh                                                                                         | <a href="#">Déclaration REACh</a>    |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 37                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                    | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

