

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys LG/LJ - démarreur moteurs directs en coffret - 1..1,6A - bobine 400Vca

LG1K065V706

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                   | TeSys                                                                                                      |
| Nom du produit                          | TeSys LG                                                                                                   |
| Nom de l'appareil                       | LG1K                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement           | Démarreur DOL intégré                                                                                      |
| Application de l'appareil               | Sécurité                                                                                                   |
| Catégorie d'emploi                      | AC-3                                                                                                       |
| Composition de l'appareil               | Contacteur<br>Interrupteur-sectionneur<br>Disjoncteur                                                      |
| Puissance moteur kW                     | 0,25 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW à 440 V CA 50/60 Hz          |
| Zone de réglage de protection thermique | 1...1,6 A                                                                                                  |
| Tension du circuit de commande [Uc]     | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                          |
| Type de commande                        | Bouton poussoir démarrage blanc I<br>Bouton poussoir stop noir O<br>Poignée rotative arrêt d'urgence rouge |

### Complémentaires

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre d'entrée de câble | 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut<br>4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bas |
| Largeur                  | 175 mm                                              |
| Hauteur                  | 165 mm                                              |
| Profondeur               | 165 mm                                              |
| Poids Net                | 0,97 kg                                             |

### Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Normes                          | CEI 60947-4-1<br>CEI 60204-1  |
| Certifications du produit       | CE<br>UKCA                    |
| Matière                         | Polycarbonate                 |
| Tenue aux chocs IK              | IK07 se conformer à CEI 60529 |
| Degré de protection IP          | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Caractéristique d'environnement | Environnement standard        |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 21,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 23,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 26,100 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,710 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 124 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 9 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 113 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 7e14df67-eba2-4420-9585-9bffc1c2bbc8                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 37                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                    | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |