Fiche technique du produit

Spécifications

Resi9 - bornier neutre 63A + cavalier - auto 11x1,5 à 4² - vis 3x6 à 25²

LGYT1N14

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou équipement	Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de racordement
Compatibilité de gamme	Resi9 enveloppe Pragma enveloppe Kaedra enveloppe
Couleur	Bleu

Complémentaires

Equipement fournis	1,0 x cavalier
Installation du coffret	Affleurant Saillie
[In] courant nominal	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
Nombre de borniers	1 neutre (terminaux à vis et sans vis) avec 14 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² pour neutre 11 x 4 mm² pour neutre
Mode de raccordement	Bornes sans vis (neutre) , 11,0 x 6 mm² (rigide) Bornes à vis (neutre) , 3,0 x 25 mm² (semi-rigide) Bornes sans vis (neutre) , 11,0 x 4 mm² (flexible) Bornes à vis (neutre) , 3,0 x 25 mm² (flexible) Bornes sans vis (neutre) , 11,0 x 6 mm² (semi-rigide) Bornes sans vis (neutre) , 11,0 x 4 mm² (flexible avec embout) Bornes à vis (neutre) , 3,0 x 16 mm² (rigide)
Emplacements libres	2 pour cavalier pour connecter un autre bornier
Largeur	67,2 mm
Hauteur	45,5 mm
Profondeur	40,5 mm
Segment de marché	Petits commerces Résidentiel

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-25…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	17,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	103,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,690 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	46,960 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**