Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys T - unité de contrôle opérateur

LTMCU

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2026

Fin de service imminente: 31 janv. 2027

Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LTMCU
Type de produit ou équipement	Unité de contrôle de l'opérateur
Compatibilité de gamme	TeSys T LTMR contrôleur du moteur
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Signalisation locale	4 DELs
Contrôle de charge	10 bouton poussoir
Raccordement de l'appareil	Connexion à un contrôleur LTM R, RJ45 connecteur sur arrière Connexion à un PC, RJ45 connecteur sur à l'intérieur

Complémentaires

Alimentation	Via le contrôleur
Courant d'alimentation max	140 mA
Puissance dissipée	1 W
Normes	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certifications du produit	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique, niveau 3, 8 kV air, 4 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Champs RF rayonnés, niveau 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Perturbations RF conduites, niveau 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Surtensions (accès blindé), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Transitoire rapide en salves (accès blindé), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Degré de protection IP	IP54 se conformer à EN/IEC 60947-4-1 (avant) IP20 se conformer à EN/IEC 60947-4-1 (arrière)
Mode d'installation	Encastré
Largeur	117 mm
Hauteur	70 mm
Profondeur	50 mm
Poids Net	0,4 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…80 °C
Humidité relative	15…95 %
Traitement de protection	TC 12 cycles d'humidité à 55 °C se conformer à EN/CEI 60068-2-30
Tenue mécanique	Chocs : 15 Gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27 Vibrations : 4 Gn, 5...300 Hz se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue au feu	650 °C se conformer à EN/IEC 60947-1
Tenue à la flamme	V2 se conformer à UL 94

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	264,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,108 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**15 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**28ba494f-ac12-4551-b293-af7901bf5377**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**