Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys U - module de communication Advantys STB - 24Vcc

LULC15

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LUL
Type de produit ou équipement	Module de communication
Compatibilité produit	LUCC LUCA LUCL LUCM LUCB LUCD
Application de l'appareil	Communication
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys U LUB alimentation de base non inversible TeSys TeSys U LU2B base inverseur de puissance

Complémentaires

Fonction principale disponible	Module de communication
Mode d'installation	Embrochable
Emplacement de montage	Avant
Interface physique	CAN
Type de bus	Advantys STB
Type de borne	Fil détecteur d'incendie
Protocole de port de communication	CAN2.B CAN2.0A
Adressage	Auto-adressage
Vitesse de transmission	800 kbit/s
Consommation électrique	1,5 mA à 24 V CC 20...28 V
Entrée logique	Positive à 24 V CC - 7 mA
Temps de réponse	10 ms +/- 30 % passage à l'état 0 10 ms +/- 30 % passage à l'état 1
Type d'entrée	Résistive
Nombre de sorties	2 dédié au fonctionnement de la bobine démarreur-contrôleur 1
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Courant de sortie	<= 500 mA
Courant commuté	0,5 mA à 24 V
Signalisation locale	3 DELs panneau avant
"Pas" de raccordement	3,81 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14…1 mm²flexible sans embout Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14…1 mm²rigide sans embout Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…0,5 mm²flexible avec embout Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…1 mm²flexible avec embout Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14…0,5 mm²rigide sans embout Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14…0,75 mm²flexible sans embout Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,25…0,34 mm²flexible avec embout Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5 mm²flexible avec embout
Type de câble à associer	AWG 26...AWG 16
Couple de serrage	0,2…0,25 N.m2,5 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…55 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,9 cm
Largeur de l'emballage 1	4,9 cm
Longueur de l'emballage 1	11,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	106,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	35
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,065 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**