

# Fiche produit

## Caractéristiques

# LV426821

## Compact NSXm et Powerpact B - bobine MN cablée - 24Vca/cc - 50/60Hz



### Principales

Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Type de déclencheur voltométrique	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz 24 V DC

### Complémentaires

Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Mode d'installation	Encliquetable
Temps de réponse	< 50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Précâblé 0...0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18) multibrins cuivre
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Cable length	1 m

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,080 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,350 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,200 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------