

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NSXm - déclench voltométrique MX câblé - 277Vca 50/60Hz - 250Vcc pr NSXm

LV426864

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                             | ComPacT                                                                                                      |
| Gamme de produit                  | ComPacT NSXm                                                                                                 |
| Nom de l'appareil                 | MX                                                                                                           |
| Type de produit ou équipement     | Libération de tension                                                                                        |
| Application de l'appareil         | Contrôle                                                                                                     |
| Type de déclencheur voltométrique | Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)<br>Déclencheur à émission de tension |
| Type de commande                  | Standard                                                                                                     |
| [Uc] tension circuit de commande  | 220...240 V CA 50 Hz<br>208...240 V CA 60 Hz<br>277 V CA 60 Hz<br>250 V CC                                   |
| Compatibilité de gamme            | ComPacT ComPacT NSXm<br>ComPacT ComPacT NSXm<br>PowerPacT PowerPacT B                                        |

### Complémentaires

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Seuil de fonctionnement          | 0,7 Un ouverture                                           |
| Temps de réponse                 | < 50 ms                                                    |
| Type de signal de commande       | Impulsion<br>Maintenu                                      |
| Durée de l'impulsion             | >= 20 ms                                                   |
| Borne de raccordement auxiliaire | Précâblé 0...0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18)multibrins cuivre |
| Longueur de dénudage des fils    | 8 mm                                                       |
| Longueur du câble                | 1 m                                                        |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,35 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,2 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 80,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 120     |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2  | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2    | 10,33 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌿 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 🧰 Matières et Substances          |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                       | 75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58                          |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Le produit contient des halogènes au-delà des seuils          |
| Sans silicone                     | Non                                                           |

Use Again

| ♻️ Réemballer et réusiner        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 33                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |