Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSX - Commande rotative directe - poignée rouge plastron jaune pr NSX250

LV429339T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ComPacT NSX100...250
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	ComPacT NSX100...250 PowerPacT Multistandard
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Couleur de poignée	Rouge
Style de montage de la commande rotative	Directe

Complémentaires

Cadenassage de la commande rotative	Cadenas en position OFF 1 à 3 cadenas
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade

Environnement

Degré de protection IP	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,9 cm
Longueur de l'emballage 1	11,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	260,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	8,523 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**65**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**