# Fiche technique du produit

Spécifications




## ComPacT NSX - Accessoire conversion CCM de commande rotative pour NSX250

LV429341T

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Accessoire de conversion MCC |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de contrôle |
| **Compatibilité de gamme** | ComPacT ComPacT NSX100<br>ComPacT ComPacT NSX160<br>ComPacT ComPacT NSX250<br>ComPacT NSX100 DC<br>ComPacT NSX160 DC<br>ComPacT NSX250 DC<br>PowerPacT PowerPacT H<br>PowerPacT PowerPacT J |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP43 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 12,800 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 11,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 14,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 357,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 4,710 kg |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 96 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 42,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 48,272 kg |

## Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.8 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **2387926a-e4eb-4141-a1ec-5c6282885a9c** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **65** |
| Reprise | **Oui** |