



Principales

Gamme de produits	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC
Gamme	Compact
Nom de l'appareil	Contact à coupure précoce
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact Compact NSX250 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manceuvre des contacts auxiliaires	Coupure précoce
Mode d'installation	Extraire
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A à 250 V CC DC-12: 0,6 A à 110 V CC DC-12: 2,5 A à 48 V CC DC-12: 6 A à 24 V CC DC-14: 0,03 A à 250 V CC DC-14: 0,05 A à 110 V CC DC-14: 0,2 A à 48 V CC DC-14: 1 A à 24 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V CC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	49 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	45
Poids de l'emballage 2	2,512 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------