

# Fiche produit Caractéristiques

### LV429409

## Compact NSX - Bobine mn 525v 50hz 600v 60hz accessoire disjoncteur NSX100-630





Principales	
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact Compact NSX DC
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Tension circuit de commande	600 V CA 60 Hz 525 V CA 50 Hz

#### Complémentaires

Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Puissance au maintien	5 VA
Courant démarrage alimentation	10 VA
Mode d'installation	Fixe
Temps de réponse	50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis01,5 mm²

### Emballage

<u> </u>		
Poids de l'emballage (Kg)	0,121 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,640 dm	
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm	
Longueur de l'emballage 1	0,830 dm	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	