

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV431536

Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P -  
200 à 440 Vca - seuil 0,03...10 A



### Principales

Gamme de produits	ComPact NSX100...250
Gamme	Compact
Type de produit ou équipement	Bloc vigi
Fonction de l'appareil	Câblage
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX250 disjoncteur Easypact EasyPact CVS250 disjoncteur
Description des pôles	4P
[In] courant assigné d'emploi	250 A
Nom du bloc additif de protection différentielle	MH
Type	Classe A
Type de réglage de sensibilité différentielle	Réglable 5 positions
Sensibilité du différentiel	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Type de réglage de la temporisation protection différentielle	Réglable 4 positions
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle	0 Ms 310 Ms 60 Ms 150 ms

### Complémentaires

Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Protection différentielle	Avec
Temps de coupure maximal	800 ms
Catégorie de surtension	Classe II

### Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	CEI 60947-2

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,281 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,3 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	16,174 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	76,552 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------