# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NSX - Télécommande MT250 avec adaptateur SDE - 250Vcc pour NSX250

LV431546

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Nom de l'appareil** | MT250 |
| **Type de produit ou équipement** | Mécanisme moteur |
| **Application de l'appareil** | Moteur de réarmement automatique |
| **Compatibilité de gamme** | ComPacT NSX250<br>ComPacT NSX250 DC |
| **Type de commande** | Standard |
| **[Uc] tension circuit de commande** | 250 V CC |
| **Mode de montage du disjoncteur** | Fixe |
| **Courant nominal du châssis du disjoncteur** | 250 A |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de signal de commande** | Impulsion<br>Maintenu |
| **Temps de réponse du disjoncteur** | < 700 ms ouvert<br>< 80 ms fermé |
| **Fréquence de fonctionnement maximale** | <= 2 cycles par minute |
| **Puissance consommée maximale en W** | 500 W - fermeture<br>500 W - ouverture |
| **Equipement fournis** | Adaptateur SDE |
| **Description des options de verrouillage** | 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8<br>Cadenassage sur position OFF |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 12,1 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 10,4 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 17,4 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 1,41 kg |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 15 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,0 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Poids de l'emballage 2** | 21,425 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **14 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Le produit contient des halogènes au-delà des seuils** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **73** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |