# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NSX - Commande rotative prolongée standard - poignée noire pour NSX630

LV432598T

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | ComPacT NSX400...630 |
| **Type de produit ou équipement** | Poignée rotative |
| **Compatibilité de gamme** | ComPacT NSX400...630<br>PowerPacT Multistandard |
| **Type d'accessoires / pièces séparées** | Accessoires de contrôle |
| **Couleur du plastron de la commande** | Noir |
| **Couleur de poignée** | Noire |
| **Style de montage de la commande rotative** | Étendu |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Cadenassage de la commande rotative** | 1 à 3 cadenas<br>Cadenas en position OFF |
| **Emplacement de montage de poignée tournante** | Façade |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP55 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 10,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 16,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 48,300 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 967,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 5,535 kg |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 60 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 104,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 72,020 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **8 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **7291e542-40e3-4414-ab0a-d89fce590be9** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Directive POP | **Aucun POP** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Le produit contient des halogènes au-delà des seuils** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **65** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |