

Fiche technique du produit

Spécifications



EnerlinX IFE - Interface Ethernet et passerelle pour disj ComPacT et MasterPacT

LV434002

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX400...630 ComPacT NS630b...1600 ComPacT NS1600b...3200
Nom de l'appareil	IVE
Type de produit ou équipement	Module interface
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT MTZ MasterPacT MasterPacT NT MasterPacT MasterPacT NW ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200 PowerPacT PowerPacT J PowerPacT PowerPacT L PowerPacT PowerPacT H PowerPacT PowerPacT P PowerPacT PowerPacT R

Complémentaires

Type de réseau de communication	Ethernet, Modbus TCP master10/100 Mbit/s sur 2 connecteurs RJ45 Universal Logic Plug sur 2 connecteurs RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9,6...38,4 kbauds
Passerelle de communication	Ethernet TCP/IP à Modbus
Serveur Web	Serveur HTTP intégré
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Type de commande	Par logiciel
[Us] tension d'alimentation	24 V CC - 20...10 %
Courant d'alimentation max	3 A
Consommation électrique	120 mA
Mode de raccordement	Connecteur RJ45
Certifications du produit	CE GOST cULus FCC
Normes	CEI 60947-6-2 UL 508 UL 60950 CEI 60950
Hauteur	105 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	71 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids Net	182,5 g
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200

Environnement

Degré de protection IP	Connecteurs : IP2X Autres parties : IP3x Panneau avant : IP4X
Humidité relative	5...85 %
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...70 °C
Degré de pollution	3
Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94 V0 se conformer à CEI 60947-1 V0 se conformer à CEI 60947-1
Tenue aux chocs mécaniques	1000 m/s²
Fréquence de vibration	5...8,4 Hz

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,100 cm
Largeur de l'emballage 1	7,200 cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	257,700 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,609 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	121 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	17 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	103 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	1
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.